

# **ИНСТРУКЦИЯ**

**по установке**

**переднего усилителя жёсткости**

**RRM 063**

**на автомобиль**

**MAZDA CX-9**



Для установки усилителя жесткости Вам понадобится следующий инструмент -

**Ключи:**

**“13”, “14”**

**Головки:**

**“13”, “14”**

**Трещотка с удлинителем, отвертка, режущий инструмент для обработки пластика (ножовочное полотно)**

**Необходимо, чтобы автомобиль находился в неподвижном состоянии на ровной поверхности.**



1. Открыть капот автомобиля;



2. Демонтировать левый стеклоочиститель с помощью трещетки и головки на 14”;



3. Демонтировать боковую часть пластиковой обшивки с обеих сторон предварительно сняв уплотнитель и заглушки;



4. Открутить по 4-ре гайки M10 головкой на “14” с каждой стороны на стаканах, держащие опоры;



5. Отрезать часть пластиковой обшивки с обеих сторон, обозначенной красной линией, шириной 80-85мм ;



6. Одеть усилитель жесткости на шпильки опор;



7. Закрутить на двух стаканах / стойках по 4-ре гайки М10 головкой на "14".



8. По желанию, можно дополнительно зафиксировать кронштейн болтом М8, которым комплектуется изделие, ключами на 13".



9. Произвести вырез в пластиковых боковых частях (пункт 3), как показано на рисунке. Внимание, размеры указаны условные. Окончательный вырез подгоняется на месте по изделию.



10. Установить на свои места пластиковые боковые части обшивки поверх кронштейнов усилителя жесткости.



11. Установить пистон фиксации боковой обшивки на свое место.



12. Установить на свое место левый стеклоочиститель, уплотнитель и заглушки в обратной последовательности.



13. Закрывать капот.